

SÍŤOVÉ TRANSFORMÁTORY do plošných spojů – typy TSZZ0.6 až TSZZ35

- bezpečné provedení se značkou CE
- zalité do plastické hmoty
- vývody ve dvou řadách pro připojení do plošného spoje
- jedno (6V až 24V) nebo dvě (2x 6V až 2x 24V) sekundární vinutí
- primární napětí: 230V / 50 (60) Hz
- teplotní třída: T 40 / B
- pro jiná napětí výroba na zakázku (od 20 kusů)

Přehled transformátorů (sekundární napětí je uvedeno v efektivní hodnotě při jmenovitém výkonu)

typ	výkon [VA]	sekundární napětí [V]	
TSZZ0.6	0.6	6, 7.5, 12, 15, 18, 24	<p>zapojení vývodů: primární vinutí 1 - 5 jedno sekundární vinutí 7 - 9 dvě sekundární vinutí 6 - 7, 9 - 10</p>
		2x6, 2x7.5, 2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ3	3	6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24	
		2x6, 2x7.5, 2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ6	6	6, 9, 12, 15, 24	
		2x6, 2x9, 2x12, 2x18, 2x24	
TSZZ10	10	6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24	
		2x6, 2x7.5, 2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ16	16	6, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24	
		2x7.5, 2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ25	25	9, 12, 15, 18, 24	
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ30	30	9, 12, 15, 18, 24	
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ35	35	9, 12, 15, 18, 24	
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	

typ	výkon [VA]	sekundární napětí [V]	
TSZZ16	16	9, 12, 15, 18, 24	<p>zapojení vývodů: primární vinutí 1 - 7 jedno sekundární vinutí 9 - 13 dvě sekundární vinutí 8 - 9, 13 - 14</p>
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
TSZZ25, TSZZ30, TSZZ35	25, 30, 35	9, 12, 15, 18, 24	<p>zapojení vývodů: primární vinutí 1 - 7 jedno sekundární vinutí 9 - 13 dvě sekundární vinutí 8 - 9, 13 - 14</p>
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	
		2x9, 2x12, 2x15, 2x18, 2x24	

typ	výkon [VA]	sekundární napětí [V]	
TSZZ6	6	6, 9, 12, 15, 24	<p>zapojení vývodů: primární vinutí 1 - 5 jedno sekundární vinutí 7 - 9 dvě sekundární vinutí 6 - 7, 9 - 10</p>
		2x6, 2x9, 2x12, 2x18, 2x24	
		2x6, 2x9, 2x12, 2x18, 2x24	
TSZZ10	10	6, 9, 12, 15, 24	<p>zapojení vývodů: primární vinutí 1 - 6 jedno sekundární vinutí 8 - 11 dvě sekundární vinutí 7 - 8, 11 - 12</p>
		2x6, 2x9, 2x12, 2x18, 2x24	
		2x6, 2x9, 2x12, 2x18, 2x24	

Poznámka: nezapojené vývody mohou být vypuštěny

SÍŤOVÉ TRANSFORMÁTORY na DIN lištu – typy TSZS16 až TSZS200

▪ teplotní třída : 40 B

▪ prim. napětí: 230V/ 50 (60) Hz

typ	výkon [VA]	sekundární napětí [V]
TSZS16/005M	16	12
TSZS16/013M	16	24
TSZS16/016M	16	230
TSZS30/013M	30	12
TSZS35/005M	35	12
TSZS60/012M	60	24
TSZS200/003M	200	12